

EXLAR® 伺服执行器

智能 · 集成 · 通用

来自Curtiss-Wright 集团的Exlar 执行器在产品质量和可靠性方面有着久经考验的历史。Exlar为全球工业自动化供了一种新型的机电一体化式执行器解决方案。它既集成了行星滚柱丝杠的高可靠性，也可直接使用第三方伺服驱动器进行精确的控制。

Exlar产品系列性能范围，覆盖了从通用型直线执行器到支持以太网的智能执行器，可以在各种应用环境下保持稳定优异的性能，是在工业自动化系统设计中实现直线传动的一个完美的选择。



智能 — 驱动器|电机|执行器
TRITEX® 智能执行器平台

TTX 系列 — 分散式工业以太网通信

型号	框架尺寸 mm	峰值推力N	连续推力N	最大速度 mm/s
TTX060	60	DC - 4618	DC - 2566	DC - 847
TTX080	80	AC - 11800 DC - 9940	AC - 5900 DC - 4970	AC - 635 DC - 508



Tritex® TTX 产品页面



集成 — 电机|执行器
EXLAR® 行星滚柱丝杠伺服执行器

GTX 系列 — 行业领先的集成一体式伺服直线执行器

型号	框架尺寸 mm	峰值推力N	连续推力N	最大速度 mm/s
GTX060	60	AC - 5336 DC - 5336	AC - 2668 DC - 2668	AC - 1270 DC - 847
GTX080	80	AC - 16730 DC - 14202	AC - 8365 DC - 7101	AC - 1270 DC - 508
GTX100	100	AC - 30784	AC - 15392	AC - 953



GTX 产品页面



GTW 系列 — 汽车焊枪专用执行器

型号	框架尺寸 mm	峰值推力N	连续推力N	最大速度 mm/s
GTW080	80	AC - 16730	AC - 8365	AC - 1270
GTW100	100	AC - 30784	AC - 15392	AC - 953



GTW 产品页面





通用 — 执行器
大推力滚柱丝杠执行器



FTP 产品页面



FTP 系列 — 压力机专用

型号	框架尺寸 mm	标准行程mm	额定推力kN	最大速度mm/s
FTP160	160	150, 300, 600, 900	200 22.5 tf (dringend)	401
FTP215	215	150, 300, 600	355 40 tf (dringend)	351



FTX 产品页面



FTX 系列 — 高性能行星丝杠执行器 (替换液压缸)

型号	框架尺寸 mm	标准行程mm	额定推力kN	最大速度mm/s
FTX095	95	150, 300, 600, 900, 1200	22	1500
FTX125	125		44	583
FTX160	160		89	1000
FTX215	215		178	875



KX 产品页面



KX 系列 — 标准系列 (替换气缸)

型号	框架尺寸 mm	标准行程mm	峰值推力N	最大速度mm/s
KX60	60	150 (6), 300 (12), 600 (24), 900 (36)	6 (1,350)	833 (32.8)
KX75	75		11.1 (2,500)	666 (26.2)
KX90	90		15.6 (3,500)	500 (19.7)

本概述为 Exlar 产品简介。

完整的描述、规格和图纸请登录 www.exlar.com 或联系当地经销商获取

经销商:

Exlar® Automation 是 Curtiss-Wright Actuation Division 旗下的品牌。